

Calimax Pelletofen **Twist 12**

Technische Daten Twist 12: **12 kW**

Heizleistung:	3,5 - 12 kW
Höhe:	1100 mm
Breite:	617 mm
Tiefe:	596 mm
Gewicht:	165 kg
Raumheizvermögen*:	bis 420 m ³
Rauchrohranschluss:	Ø 100 mm
Frischlufthanschluss:	Ø 70 mm
Brennstoffinhalt:	32 kg
Brenndauer**:	bis 45 Std.
Wirkungsgrad (Nennwärmeleistung)***:	> 90%
Wirkungsgrad (Teillast)***:	> 90%
Stromanschluss:	~ 230 V / 50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahme:	30 – 100 W
Elektrische Zündung:	eingebaut
Kesselthermostat:	eingebaut
zulässiger Brennstoff: staubarme Pellets; ÖNORM M7135, DIN 51731, DIN Plus	

Hydraulische Anschlussgruppe: **eingebaut**

Wasserleistung***:	max. 10 kW
Anschluss Vorlauf/Rücklauf:	3/4" AG
Umwälzpumpe:	RS 15/4
Sicherheitsventil:	3/4" AG, 2,5 bar
Rücklaufanhebung:	55°

Folgende Farben für die Seitenverkleidung stehen zur Auswahl: weiss, schwarz, rubinrot, Edelstahl gebürstet

* Raumheizvermögen variiert mit der Wärmedämmung sowie dem Lüftungsintervall.

** Brenndauer variiert je nach Heizleistung sowie der Qualität des Brennstoffes. Geeignete räumliche Verhältnisse müssen für den optimalen Einsatz gegeben sein.

*** Unter Prüfbedingungen erfasst.

Regionale Vorschriften betreffend Kaminsituation, Brandschutz, Aufstellungsort etc. beachten!

Eine jährliche Wartung sorgt für einen einwandfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer.

Maßtoleranzen +/- 3mm.
Änderungen vorbehalten.

Produkt typengeprüft beim TÜV SÜD München nach EN 14785. Erfüllt Emissionsgrenzwerte nach und gemäß Art. 15a B-VG.



Ihr Fachberater:

calimax[®]

Energietechnik GmbH
Schweizerstrasse 37
6844 Altach, Austria
Tel. +43 5576 73 310
Fax +43 5576 73 310-6
www.calimax.com
office@calimax.com

Calimax Pelletofen **Twist 12**



- raumluftunabhängig
- permanente automatische Rostreinigung
- optional 100 % wasserseitiger Betrieb
- 3-Jahre-Vollgarantie